

Art. : Adjustable sling

Versie: Nr.3 - 3/2021

Art. nr. : 16232

Omschrijving

Hiermee kan de gebruiker zichzelf vastkoppelen aan diverse objecten in de buurt van het bevestigingspunt. Kan worden vastgemaakt aan gebouwen, bomen, dakramen, stalen balken, schoorstenen enzovoorts. De verstelbare strop kan worden gecombineerd met een horizontaal lifeline.

Eigenschappen:

- ▶ Ideaal te installeren en te gebruiken op grote constructies (dakramen, bomen, enz.), balkenklemmen en palen.
 - ▶ Kan gebruikt worden in combinatie met een horizontaal temporary lifeline.
 - ▶ Twee elastische lussen waar tijdens het gebruik het vrije uiteinde aan kan worden vastgemaakt.
 - ▶ Voorzien van een kleine band met klittenband, waarmee de vanglijn opgerold kan worden gehouden als deze niet wordt gebruikt.
 - ▶ Uitgevoerd met een draaibare haak aan het verankeringsuiteinde van het systeem.
 - ▶ Minimum breekkracht: > 15 kN.
- **Lengte** – Verstelbaar van 0 tot 5 m.
 - **Breedte** – 45 mm.
 - **Breekkracht** – >24 kN.
 - **Conformiteit** – EN 795:2012 Type B.
 - **Statische sterkte** – >18 kN.



ONDERDEELSPECIFICATIES

Onderdeelmaterialen:

- Band: Polyester
- O-ring en verstelbare gesp: Staal

Maat:

Max. 5 m

Gewicht:

0,55 kg

ART. NR. 16232

Safety Technology Centre, Unit 2777,
Worle Parkway, Kenton, Northamptonshire, NN15 8SD, Verenigd Koninkrijk

MODULE D 11 GB074735603

SGS United Kingdom Ltd., n° 0120
Unit 202B, Worle Parkway,
Weston-super-Mare, BS22 6WA, Verenigd Koninkrijk



XSPlatforms®

Papland 11, Postbus 510,
4200 AM Gorinchem, Nederland
Tel. +31 183 569 111 | Fax +31 183 569 112
info@xsplatforms.com | xsplatforms.com

Contact

Bij vragen over of problemen met het product, de installatie of het gebruik ervan neemt u contact op met uw leverancier of met XSPlatforms.

Leverancier:

Disclaimer

XSPlatforms gelooft dat de informatie in dit technisch productblad een nauwkeurige beschrijving is van het typisch gebruik van het product. XSPlatforms aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade die kan voortvloeien uit het gebruik van het product buiten haar macht. Klanten moeten zich vergewissen van de geschiktheid van dit product voor hun toepassing. XSPlatforms behoudt het recht voor om de productsamenstelling en het productieproces, en daarmee de prestatiekenmerken van het product, op enig moment te wijzigen zonder bericht vooraf.

Voor vragen over de installatie van dit product verwijzen we u naar de handleiding voor details, of neem contact op met uw leverancier of XSPlatforms.