

Art. : Restaint White 1m

Versie: Nr.3 3/2021

Art. nr. : 16260

Omschrijving

Veiligheidslijn van 1 meter voor positionering, gemaakt van kernmanteltouw en twee karabijnhaken met schroefsluiting.

Eigenschappen:

- ▶ Gemaakt van 12 mm dik Polyamide kernmanteltouw.
 - ▶ Slijtvaste krimpkousen die de lussen beschermen tegen beschadiging door contact met metaal.
 - ▶ De stiksels worden bedekt met een sterke, transparante huls die de uiteinden beschermt. Bovendien zijn de stiksels daardoor goed zichtbaar voor inspectie.
 - ▶ Breekkracht: 22 kN.
- **Conformiteit** – EN354:2010 + EN362 : 2004 Class B.



ONDERDEELSPECIFICATIES

Onderdeelmaterialen:

- Vanglijn: Polyamide
- Connector: Staal

Maat:

1 m

Gewicht:

0,49 kg

AET (UE) N°2777/10360-02/E05-01
Satra Technology Europe Ltd., N° 2777,
Bracetown Business Park, Clonee,
Dublin, D15YN2P, Ireland

MODULE D FI14/14003.02
SGS Fimko Oy, N°0598
Takomotie 8,
00380 HELSINKI, Finland



Contact

Bij vragen over of problemen met het product, de installatie of het gebruik ervan neemt u contact op met uw leverancier of met XSPlatforms.

Leverancier:

Disclaimer

XSPlatforms gelooft dat de informatie in dit technisch productblad een nauwkeurige beschrijving is van het typisch gebruik van het product. XSPlatforms aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade die kan voortvloeien uit het gebruik van het product buiten haar macht. Klanten moeten zich vergewissen van de geschiktheid van dit product voor hun toepassing. XSPlatforms behoudt het recht voor om de productsamenstelling en het productieproces, en daarmee de prestatiekenmerken van het product, op enig moment te wijzigen zonder bericht vooraf.

Voor vragen over de installatie van dit product verwijzen we u naar de handleiding voor details, of neem contact op met uw leverancier of XSPlatforms.